



主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电压、电流 Rated voltage Rated current	3A 125V AC 1.5A 250V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	500VDC 100MΩ min
接触电阻 Contact resistance	50MΩ max
介电强度(绝缘) Dielectric strength	1000VDC, 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-20℃ ~ +65℃
电气寿命 Electrical life	10000 Cycles min
机械寿命 Mechanical life	50000 Cycles min
功能 Function	Momentary

10	底座 Housing	1	PA66	
9	弹簧 Spring	1	弹簧钢丝 Spring Steel Wire	φ0.3mm
8	接触柱 Contact	1	黄铜 Brass	镀银 Silver plated
7	弹簧 Spring	1	弹簧钢丝 Spring Steel Wire	φ1.25mm
6	按钮 Button	1	ABS	
5	内芯 Inner parts	1	聚甲醛 POM	
4	螺母 Nut	1	ABS	
3	钩针 hook	1	铜 Steel	
2	弹片 Spring	1	镀锌铜 QBE	
1	脚 Terminals	2	黄铜 Brass H62 80.8	镀银 Silver Plated 表面处理 FINISHING

版本 标识		更改 描述	
产品型号: DS-227			
产品系列		产品料号: DS-227	
制造商	品牌	日期: 2013.09.27	日期: 2013.09.27
比例: 1:5:1	日期: 2013.09.27	日期: 2013.09.27	日期: 2013.09.27
若有特殊要求, 公称表面以下要求:			
K=±0.05 L=±0.30 E=±0.15 \angle=±2°(单位: mm)			

乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD